

محرك كهربائي ثلاثي الطور



محرك حثي ثلاثي الطور بهيكل من الحديد الزهر (Cast Iron) مصمم للعمل المتواصل في البيئات الصناعية القاسية. يوفر عزم إقلاع عالياً وثباتاً في الأداء تحت الأحمال المتغيرة، ويُستخدم في الربط المباشر بالمضخات والمراوح والكشارات وخطوط الإنتاج. يتوفر بقدرات متعددة تناسب الورش الصغيرة والمصانع الكبيرة، مع خيارات لأقطاب مختلفة تحدد سرعة الدوران المطلوبة.

المواصفات الفنية

القدرة	0.75 - 315 كيلوواط
الجهد	380 / 220 فولت
التردد	50 هرتز
السرعة	3000 / 1500 / 1000 / 750 دورة/دقيقة
عدد الأقطاب	8 / 6 / 4 / 2
الهيكل	حديد زهر
درجة الحماية	IP55
فئة العزل	F
نمط التبريد	IC411 (مروحة خارجية)

المميزات

- عزم إقلاع عالي يناسب الأحمال الثقيلة
- هيكل حديد زهر يتحمل الاهتزاز والحرارة
- حماية IP55 ضد الغبار ورذاذ الماء
- محامل (بيرنغ) قابلة للتشحيم والصيانة
- متوافق مع محولات التردد VFD